

## SKY PLAST



**REDUCERE  
5%**

- ✓ -izolarea contactelor si conductorilor aflati in medii cu temperatura inalta, etc;

### APLICATII MECANICE:

- ✓ -izolare acustica pentru suporturi mecanice;
- ✓ -fabricarea oricarui tip de garnitura destinata instalatiilor curente de apa;
- ✓ - garnituri de etanseizare;
- ✓ -fabricarea garniturilor de robinet si a altor tipuri de garnituri de etansare, etc;
- ✓ - compatibilitate cu Magic Gel;

### DESCRIERE:

Produs bicomponent, ELECTROIZOLANT, obtinut prin amestecarea in proportie de 1:1 a celor 2 componente active (maxim 2 min).

### CARACTERISTICI:

- ✓ - nu este toxic;
- ✓ - ignifug, nu propaga flacara;
- ✓ - sub actiunea focului are foarte slabe emisii de fum;
- ✓ - nu este coroziv;
- ✓ - inalte calitati dielectrice;
- ✓ - foarte usor modelabil, ductil
- ✓ -flexibil, elastic;

### APLICATII ELECTRICE:

- ✓ -izolarea conexiunilor multiple si protejarea acestora la foc;
- ✓ -suporturi izolatoare pentru bare;
- ✓ -protectie si izolare pentru contact electric accidental;
- ✓ -constructia de treceri destinate cablurilor electrice;
- ✓ - izolarea sculelor si dispozitivelor;
- ✓ - izolarea capetelor de cablu;

### AVANTAJE:

- poate fi folosit ca substitut al benzilor izolatoare, produselor termocontractibile, rasinilor, etc.

COD PRODUS	MOD LIVRARE	COMPONENTA
SKY PLAST	KIT	2 recipiente 500 gr total

Pentru comenzi: SC AFO ELECTRIC SRL

<b>TELEFON:</b>	<b>+4 0 31 805 11 07</b> <b>+4 0 722 351 340</b> <b>+4 0 770 291 007</b>
<b>EMAIL:</b>	sales@afoelectric.ro
<b>WWW:</b>	www.afoelectric.ro

\*CATALOGUL DE PRODUSE este disponibil pentru download la  
www.afoelectric.ro